



AGJENCIA KOMBËTARE E SHOQËRISË SË INFORMACIONIT

Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, 1003 Tiranë, Shqipëri

Specifikime Teknike

***“Pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe
Komunikimit për përdorim zyre”***

Dhjetor 2018

PËRMBLEDHJE

UPS 600VA	3
UPS 1000VA	4
UPS 2000VA	5
SKANER Tipi 1	6
SKANER Tipi 2	7
SKANER Tipi 3	8
SKANER Tipi 4	9
SKANER Tipi 5	10
PROJEKTOR Tip 1	11
PROJEKTOR Tip 2	12
FOTOKOPJE Multifunction Stand Alone B&W Copy Machine A3	13
FOTOKOPJE Multifunction B&W MFP Basic	14
FOTOKOPJE Multifunction Stand Alone B&W Copy Machine A4	15
FOTOKOPJE Multifunction Stand Alone Color Copy Machine A4	16
FOTOKOPJE Multifunction Color MFP Basic	17
FOTOKOPJE Multifunction Color MFP Advanced	18
FOTOKOPJE Multifunction High Volume Copy Machine	19
PRINTER Printer B&W Standard	20
PRINTER Printer B&W Advanced	21
PRINTER Printer Color Standard	22
PRINTER Printer Color Advanced	23
PRINTER All In One B&W	24
KOMPJUTERA Desktop 1	25
KOMPJUTERA Desktop 2	26
KOMPJUTERA Workstation (Sipas Prodhuesit)	27
KOMPJUTERA Workstation Advanced (Sipas Prodhuesit)	28
LAPTOP Basic	29
LAPTOP Advanced	30
LAPTOP Praktikë	31
All-in-One (AiO) PC 23" (Njësi dhe LCD monitor në një trup)	32
All-in-One (AiO) PC 27" (Njësi dhe LCD monitor në një trup)	33
Tablet	34
Tablet Advanced	35
Switch Me 5 Porta	36
Switch Me 8 Porta	37
Router Wireless Wi-Fi	38
Switch L2 me 24 porta	39
Switch L3 me 24 porta	41
Kamera IP Vëzhgimi	43

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
DALJE "OUTPUT"	
Fuqia "Power":	600 VA
Faktori i Fuqisë "Power Factor":	≥0.6
Forma e Valës "Wave Form":	Sinusoidale
Tensioni Nominal "Nominal Voltage":	220-240 V AC
Frekuenca "Frequency":	50 Hz +/- 5%
Rregullimi i Tensionit "Volt, Regul. (On Battery)":	+/-10%
Prizat Dalëse "Output Connectors":	≥ (2) IEC 320 C13 (nga bateria)
HYRJE "INPUT"	
Tensioni Nominal "Nominal Voltage":	220 - 240 V AC
Frekuenca "Frequency":	50 Hz
Dritarja e Tensionit "Voltage Window":	170 - 270 V AC
Rregullim Automatik i Tensionit "AVR":	Po
Prizat Hyrëse "Input Connectors":	(1) IEC 320 C14
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Programi i Fikjes "Shutdown Software":	Po
Sinjalizim me LED "Led Indicators":	Për të gjitha gjendjet
Sinjalizim me Zë "Audible Indicators":	Për të gjitha gjendjet
Porta e Komunikimit "Interface":	(1) DB9 Serial ose USB
Mbrojtja "Protection":	Overload, Discharge, and Overcharge Protection
BATERITË	
Koha e Transferimit "Transfer time":	≤4 ms
Koha e Funksionimit me Bateri "Back-Up Time":	≥3 min. Me ngarkesë të plotë
Tipi i Baterive "Battery Type":	12 V DC 7 Ah Lead-Acid
AKSESORËT	
Kabëll për Linjën Kryesore "Power Cord":	(1) European IEC-C13
Kabëll për Lidhjen e PC "PC Power Cord":	(2) IEC 320 C13 - IEC 320 C14
Kabëll për Komunikimin e të Dhënave "Data Cable":	(1) DB9 Serial - DB9 Serial ose USB - USB
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	2 Vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
DALJE "OUTPUT"	
Fuqia "Power":	1000 VA
Faktori i Fuqisë "Power Factor":	≥0.8
Forma e Valës "Wave Form":	Sinusoidale
Tensioni Nominal "Nominal Voltage":	220-240 V AC
Frekuenca "Frequency":	50 Hz +/- 5%
Rregullimi i Tensionit "Volt, Regul. (On Battery)":	+/-10%
Prizat Dalëse "Output Connectors":	≥ (4) IEC 320 C13 (nga bateria)
HYRJE "INPUT"	
Tensioni nominal "Nominal Voltage":	220 - 240 V AC
Frekuenca "Frequency":	50 Hz
Dritarja e Tensionit "Voltage Window":	170 - 270 V AC
Rregullim Automatik i Tensionit "AVR":	Po
Prizat Hyrëse "Input Connectors":	(1) IEC 320 C14
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Programi i Fikjes "Shutdown Software":	Po
Sinjalizim me LED "Led Indicators":	Për të gjitha gjendjet
Sinjalizim me Zë "Audible Indicators":	Për të gjitha gjendjet
Porta e Komunikimit "Interface":	(1) DB9 Serial ose USB
Mbrojtja "Protection":	Overload, Discharge, and Overcharge Protection
BATERITË	
Koha e Transferimit "Transfer time":	≤4 ms
Koha e Funksionimit me Bateri "Back-Up Time":	≥6 min. Me ngarkesë të plotë
Tipi i Baterive "Battery Type":	12 V DC 7 Ah Lead-Acid
AKSESORËT	
Kabëll për Linjën Kryesore "Power Cord":	(1) European IEC-C13
Kabëll për Lidhjen e PC "PC Power Cord":	(2) IEC 320 C13 - IEC 320 C14
Kabëll për Komunikimin e të Dhënave "Data Cable":	(1) DB9 Serial - DB9 Serial ose USB - USB
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	2 Vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
DALJE "OUTPUT"	
Tipi "Type":	Tower
Fuqia "Power":	2000 VA
Faktori i Fuqisë "Power Factor":	≥0.7
Forma e Valës "Wave Form":	Sinusoidale
Tensioni Nominal "Nominal Voltage":	220 - 240 V AC
Frekuenca "Frequency":	50 Hz +/- 5%
Rregullimi i Tensionit "Volt, Regul. (On Battery)":	+/-10%
Prizat Dalëse "Output Connectors":	≥ (4) IEC 320 C13 (nga bateria)
HYRJE "INPUT"	
Tensioni Nominal "Nominal Voltage":	220 - 240 V AC
Frekuenca "Frequency":	50 Hz
Dritarja e Tensionit "Voltage Window":	170 - 270 V AC
Rregullim Automatik i Tensionit "AVR":	Po
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Programi i Fikjes "Shutdown Software":	Po
Sinjalizim me LED "Led Indicators":	Për të gjitha gjendjet
Sinjalizim me Zë "Audible Indicators":	Për të gjitha gjendjet
Porta e Komunikimit "Interface":	(1) DB9 Serial ose USB
Mbrojtja "Protection":	Overload, Discharge, and Overcharge Protection
AKSESORËT	
Kabëll për Linjën Kryesore "Power Cord":	European
Kabëll për Lidhjen e PC "PC Power Cord":	(2) IEC 320 C13 - IEC 320 C14
Kabëll për Komunikimin e të Dhënave "Data Cable":	(1) DB9 Serial - DB9 Serial ose USB- USB
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	2 Vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi "Type":	CCD ose CIS ose Ekuivalente
Formati "Format":	A4
Rezolucioni Optikal "Optical Resolution":	1200 x 2400
Thellësia e Grisë "Grayscale Depth":	16 bit
Thellësia e Ngjyrave "Color Depth":	48 bit
Mënyra e Skanimit "Scan Mode":	Single Pass
Vendosja e Materialit "Media Feeder Type":	Flatbed
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit "Interface":	High-Speed USB 2.0
Kompatibël me Sistemin e ope. "Compatible O.S.":	Win. 7 ose më lart
"Drivers":	Po
AKSESORËT	
Ushqyes + Kabëll "Power Supply + Cord":	Po, European
CD/DVD Drivers :	Po
Kabëll për Komunikimin e të Dhënave "Data Cable":	(1) USB Cable
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi "Type":	CCD ose CIS ose Ekuivalente
Formati "Format":	A4
Rezolucioni Optikal "Optical Resolution":	2400 x 4800
Thellësia e Grisë "Grayscale Depth":	16 bit
Thellësia e Ngjyrave "Color Depth":	48 bit
Mënyra e Skanimit "Scan Mode":	Single Pass
Vendosja e Materialit "Media Feeder Type":	Flatbed ose ADF
Adaptor për 35 mm Film (35 mm Film Adapt.):	Po
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit "Interface":	High-Speed USB 2.0
Kompatibël me Sistemin e Operimit "Compatible O.S.":	Win. 7 ose më lart
"Drivers" + OCR Software:	Po
AKSESORËT	
Ushqyes + Kabëll "Power Supply + Cord":	Po, European
CD/DVD Drivers and Software:	Po
Kabëll për Komunikimin e të Dhënave "Data Cable":	(1) USB Cable
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi "Type":	CCD ose CIS ose Ekuivalente
Formati "Format":	A4
Rezolucioni Optikal "Optical Resolution":	600 dpi
Thellësia e Grisë "Grayscale Depth":	8 bit
Thellësia e Ngjyrave "Color Depth":	24 bit
Mënyra e Skanimit "Scan Mode":	Nuk Specifikohet
Vendosja e Materialit "Media feeder Type":	Flatbed dhe ADF
Adaptor për 35 mm Film (35 mm Film Adapt.):	Nuk Specifikohet
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit "Interface":	High-Speed USB 2.0
Kompatibël me Sistemin e Operimit "Compatible O.S.":	Win. 7 ose më lart
"Drivers" + OCR Software:	Po
AKSESORËT	
Ushqyes + Kabëll "Power Supply + Cord":	Po, European
CD/DVD Drivers and Software:	Po
Kabëll për Komunikimin e të Dhënave "Data Cable":	(1) USB Cable
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	3 Vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi "Type":	CCD ose CIS ose Ekuivalente
Formati "Format":	A4
Rezolucioni i Skanimit "Scanning Resolution":	600 dpi
Mënyra e Skanimit "Scan Mode":	Simplex dhe Duplex
Vendosja e Materialit "Media Feeder Type":	ADF
Kapaciteti i ADF "ADF Capacity":	80 Fletë
Shpejtësia e Skanimit "Scanning Speed":	45 ppm / 90 ipm (300 dpi)
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz
Funksionet "Functions":	Single and Multi-page, TIFF, JPEG, RTF, PDF, Searchable PDF
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit "Interface":	High-Speed USB 2.0
Kompatibël me Sistemin e Operimit "Compatible O.S.":	Win. 7 ose më lart
"Drivers" + OCR Software:	Po
AKSESORËT	
Ushqyes + Kabëll "Power Supply + Cord":	Po, European
CD/DVD Drivers and Software:	Po
Kabëll për Komunikimin e të Dhënave "Data Cable":	(1) USB Cable
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	3 Vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi "Type":	CCD ose CIS, ose Ekuivalente
Formati "Format":	A3
Rezolucioni i Skanimit "Scanning Resolution":	600 dpi
Mënyra e Skanimit "Scan Mode":	Simplex dhe Duplex
Vendosja e Materialit "Media Feeder Type":	Flatbed dhe ADF
Kapaciteti i ADF "ADF Capacity":	100 Fletë
Shpejtësia e Skanimit "Scanning Speed":	40 ppm / 80 ipm (200 dpi)
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz
Funksionet "Functions":	Single and Multi-page, TIFF, JPEG, RTF, PDF, Searchable PDF
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit "Interface":	High-Speed USB 2.0 ose Ethernet
Kompatibël me Sistemin e Operimit "Compatible O.S.":	Win. 7 ose më lart
"Drivers" + OCR Software:	Po
AKSESORËT	
Ushqyes + Kabëll "Power Supply + Cord":	Po, European
CD/DVD Drivers and Software:	Po
Kabëll për Komunikimin e të Dhënave "Data Cable":	(1) USB Cable
GARANCIA	
Garancia:	2 Vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi "Type":	DLP ose LCD ose Ekuivalente
Ndriçimi "Brightness":	3000 ANSI Lumen
Rezolucioni "Resolution":	XGA 1024 x 768
Përputhshmëria Video "Video Compatibility":	NTSC/PAL
Jetëgjatësia e Llampës "Lamp Life":	4000 Orë, Standard
Raporti i Kontrastit "Contrast Ratio":	5 000 : 1
Rregullimi i Lenteve "Lens Adjusting":	F Number, Zoom Manual, Focus Manual
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat Hyrëse "Input Terminal":	(1) VGA, (1) HDMI, (1) COMPOSIT ose (1) S-Video, (1) USB 2.0
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	European
Telekomandë "Remote Control":	Po
Kabuj të Përfshirë "Included Cords":	(1) VGA – VGA, (1) HDMI – HDMI, (1) RCA – RCA ose (1) S-Video; Kabujt duhet të kenë gjatësi min. 3 m
CD Manual Përdoruesi "CD User Manual":	Po
Çanta "Carrying Bag":	Po
GARANCIA	
Periodha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	2 Vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi "Type":	DLP ose LED ose LCD ose Ekuivalente
Ndriçimi "Brightness":	4000 ANSI Lumen
Rezolucioni "Resolution":	FULL HD 1920 x 1080
Përputhshmëria Video "Video Compatibility":	NTSC/PAL
Jetëgjatësia e Llampës "Lamp Life":	4000 Orë, Standard
Raporti i Kontrastit "Contrast Ratio":	10 000 : 1
Rregullimi i Lentëve "Lens Adjusting":	F Number, Zoom Manual, Focus Manual
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat Hyrëse "Input Terminal":	(1) VGA, (1) HDMI, (1) COMPOSIT ose (1) S-Video, (1) USB 2.0, (1) RJ-45 LAN
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	European
Telekomandë "Remote Control":	Po
Kabuj të Përfshirë "Included Cords":	(1) VGA – VGA, (1) HDMI – HDMI, (1) RCA – RCA ose (1) S-Video; Kabujt duhet të kenë gjatësi min. 3 m
CD Manual Përdoruesi "CD User Manual":	Po
Çanta "Carrying Bag":	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	3 Vjet

FOTOKOPJE Multifunction Stand Alone B&W Copy Machine A3

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Model”:	Copier/Printer
Shpejtësia “Copy/Print Speed for A4”:	≥ 22 ppm
Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”:	≥ 20 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-400%
Vendosja e Dokumentit “Document Feeder”:	Nuk Specifikohet
Sirtarët për Letrën “Paper Trays”:	1
Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity min.”:	250 Fletë
Kapaciteti në Dalje “Output Capacity min. Standard “:	250 Fletë
Kopjim/Printim në të dy Faqet “Duplex Copying/Print.”:	Nuk Specifikohet
Formati i Letrës “Media Sizes”:	A3
Memorja “Memory”:	≥ 128 MB
“Hard Disk”:	Nuk Specifikohet
Shpejtësia e Skanimit “Scan Speed”:	Nuk Specifikohet
Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”:	Nuk Specifikohet
Formati i Skanimit Maksimal “Maximum Scan Size”:	Nuk Specifikohet
“Toner”:	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit “Interface”:	High Speed USB 2.0
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
Software/Drivers CD :	Po
Kabëll USB:	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	1 Vit ose 60 000 Kopje*
	*Kush të arrihet më parë

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Model”:	Copier/Printer/Scanner
Shpejtësia “Copy/Print Speed for A4”:	≥ 30 ppm
Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”:	≥ 60 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-400%
Vendosja e Dokumentit “Document Feeder”:	RADF/DADF
Sirtarët për Letrën “Paper Trays”:	2
Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity min”:	500 Fletë
Kapaciteti në Dalje “Output Capacity min Standard “:	250 Fletë
Kopjim/Printim në të dy Faqet “Duplex Copying/Print.”:	Po
Formati Maksimal i Letrës “Media Sizes”:	A3
Memorja “Memory”:	≥ 1 GB
“Hard Disk”:	≥ 250 GB
Shpejtësia e Skanimit “Scan Speed”:	≥ 25 ppm
Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”:	600x600 dpi
Formati i Skanimit Maksimal “Maximum Scan Size”:	A3
“Toner”:	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit “Interface”:	High Speed USB 2.0
“Ethernet”:	Po
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
Software/Drivers CD:	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	1 Vit ose 120 000 Kopje*
	*Kush të arrihet më parë

FOTOKOPJE Multifunction Stand Alone B&W Copy Machine A4

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Model”:	Copier/Printer
Shpejtësia “Copy/Print Speed for A4”:	≥ 20 ppm
Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”:	≥ 5 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-200%
Vendosja e Dokumentit “Document Feeder”:	Nuk Specifikohet
Sirtarët për Letrën “Paper Trays”:	1
Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity min”:	250 Fletë
Kapaciteti në Dalje “Output Capacity min Standard “:	100 Fletë
Kopjim/Printim në të dy Faqet “Duplex Copying/Print.”:	Nuk Specifikohet
Formati i Letrës “Media Sizes”:	A4
Memorja “Memory”:	≥ 128 MB
“Hard Disk”:	Nuk Specifikohet
Shpejtësia e Skanimit “Scan Speed”:	Nuk Specifikohet
Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”:	Nuk Specifikohet
Formati i Skanimit Maksimal “Maximum Scan Size”:	Nuk Specifikohet
“Toner”:	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit “Interface”:	High Speed USB 2.0
“Ethernet”:	Po
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
Software/Drivers CD :	Po
Kabëll USB:	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	1 Vit ose 15 000 Kopje*
*Kush të arrihet më parë	

FOTOKOPJE Multifunction Stand Alone Color Copy Machine A4

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Model”:	Copier/Printer/Scanner
Shpejtësia “Copy/Print Speed for A4 B&W”:	≥ 20 ppm
Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”:	≥ 30 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser Color/B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25% - 400%
Vendosja e Letrës “Document Feeder”:	ADF
Sirtaret per Letrën “Paper Trays”:	min 1
Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity min.”:	150 Fletë (jo Bypass)
Kapaciteti në Dalje “Output Capacity min. Standard”:	100 Fletë
Kopjim/Printim në të dy Faqet “Duplex Copying/printing”:	Nuk Specifikohet
Formati i Letrës “Media Sizes”:	A4
Memorja “Memory”:	≥ 256 MB
“Hard Disk”:	Nuk Specifikohet
Shpejtësia e Skanimit “Scan Speed”:	Nuk Specifikohet
Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”:	600 dpi
Ushqimi “Power Supply”:	220 V AC, 50 Hz
“Toner”:	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit “Interface”:	High Speed USB 2.0
“Ethernet”:	Po
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
Software/Drivers CD:	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	1 Vit, 90 000 Kopje *
	* Kush të arrihet më parë

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Model”:	Copier/Printer
Shpejtësia “Copy/Print Speed for A4 B&W”:	≥ 25 ppm
Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”:	60 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser Color/B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-200%
Vendosja e Dokumentit “Document Feeder”:	RADF/DADF
Sirtarët për Letrën “Paper Trays”:	2
Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity min”:	500 Fletë
Kapaciteti në Dalje “Output Capacity min Standard”:	250 Fletë
Kopjim/Printim në të dy Faqet “Duplex Copying/Print.”:	Po
Formati Maksimal i Letrës “Media Sizes”:	A3
Memorja “Memory”:	≥ 1 GB
“Hard Disk”:	≥ 250 GB
Shpejtësia e Skanimit “Scan Speed”:	≥ 25 ppm
Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”:	600x600 dpi
Formati i Skanimit Maksimal “Maximum Scan Size”:	A3
“Toner”:	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit “Interface”:	High Speed USB 2.0
“Ethernet”:	Po
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
Software/Drivers CD :	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	1 Vit ose 120 000 Kopje*
	*Kush të arrihet më parë

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Model”:	Copier/Printer/Scanner
Shpejtësia “Copy/Print Speed for A4 B&W”:	≥ 45 ppm
Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”:	100 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser Color/B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-400%
Vendosja e Dokumentit “Document Feeder”:	RADF/DADF
Sirtarët për Letrën “Paper Trays”:	2
Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity min”:	500 Fletë
Kapaciteti në Dalje “Output Capacity min Standard “:	250 Fletë
Kopjim/Printim në të dy Faqet “Duplex Copying/Print.”:	Po
Formati Maksimal i Letrës “Media Sizes”:	A3
Memorja “Memory”:	≥ 2 GB
“Hard Disk”:	≥ 250 GB
Shpejtësia e Skanimit “Scan Speed”:	≥ 45 ppm
Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”:	600x600 dpi
Formati i Skanimit Maksimal “Maximum Scan Size”:	A3
“Toner”:	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit “Interface”:	High Speed USB 2.0
“Ethernet”:	Po
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
Software/Drivers CD :	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet ose 150 000 Kopje*
	*Kush të arrihet më parë

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Model”:	Copier/Printer/Scanner
Shpejtësia “Copy/Print Speed for A4 ”:	≥ 55 ppm
Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”:	200 000 Faqe
Teknologjia “Technology”:	Laser B&W
Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-400%
Vendosja e Dokumentit “Document Feeder”:	RADF/DADF
Sirtarët për Letrën “Paper Trays”:	4 (përfshirë Bypass-i)
Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity min”:	2000 Fletë (jo Bypass-i)
Kapaciteti në Dalje “Output Capacity min. “:	1000 Fletë, me Sorter me Stapler
Kopjim/Printim në të dy Faqet “Duplex Copying/Print.”:	Po
Formati i Letrës “Media Sizes”:	A3/A4
Memorja “Memory”:	≥ 2 GB
“Hard Disk”:	≥ 250 GB
Shpejtësia e Skanimit “Scan Speed”:	≥ 55 ppm
Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”:	600x600 dpi
Formati i Skanimit Maksimal “Maximum Scan Size”:	A3
“Toner”:	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit “Interface”:	High Speed USB 2.0
“Ethernet”:	Po
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
Software/Drivers CD :	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet ose 600 000 Kopje*
	*Kush të arrihet më parë

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Shpejtësia e Printimit "Print Speed" A4:	≥ 30 ppm
Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty Cycle":	20 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser
Rezolucioni i Printimit Minimal "Print Quality":	1200x600 dpi
Kapaciteti në Hyrje "Input Capacity":	250 Fletë
Pesha Specifike e Letrës "Media Sizes":	60-120 g/m ²
Formati i Letrës "Media format":	A4/A5/Envelope
Aftësia e Printimit Duplex:	Po
Memorja "Memory":	≥ 128 MB
"Toner":	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit "Interface":	High Speed USB 2.0
"Ethernet":	Po
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
Software/Drivers CD:	Po
Kabëll USB:	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	2 Vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Shpejtësia e Printimit "Print Speed" A4:	≥ 40 ppm
Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty Cycle":	60 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser
Rezolucioni i Printimit Minimal "Print Quality":	1200x1200 dpi
Kapaciteti në Hyrje "Input Capacity"	500 Fletë
Pesha Specifike e Letrës "Media Sizes":	60-120 g/m ²
Formati i Letrës "Media format":	A4/A5/Envelope
Aftësia e Printimit Duplex:	Po
Memorja "Memory":	≥ 256 MB
"Toner":	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit "Interface":	High Speed USB 2.0
"Ethernet":	Po
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
Software/Drivers CD :	Po
Kabëll USB:	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	2 Vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Shpejtësia e Printimit me Ngjyra "Color Print Speed" A4:	≥ 20 ppm
Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty Cycle":	20 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser
Rezolucioni i Printimit minimal "Print Quality":	600x600 dpi
Kapaciteti në Hyrje "Input Capacity":	250 Fletë
Pesha Specifike e Letrës "Media Sizes":	60-120 g/m ²
Formati i Letrës "Media format":	A4/A5/Envelope
Aftësia e Printimit Duplex:	Po
Memorja "Memory":	≥ 128 MB
"Toner":	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit "Interface":	High Speed USB 2.0
"Ethernet":	Po
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
Software/Drivers CD:	Po
Kabëll USB:	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	2 Vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Shpejtësia e Printimit me Ngjyra "Color Print Speed" A4:	≥ 30 ppm
Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty Cycle":	30 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser
Rezolucioni i Printimit minimal "Print Quality":	600x600 dpi
Kapaciteti në Hyrje "Input Capacity":	500 Fletë
Pesha Specifike e Letrës "Media Sizes":	60-120 g/m ²
Formati i Letrës "Media format":	A4/A5/Envelope
Aftësia e Printimit Duplex:	Po
Memorja "Memory":	≥ 256 MB
"Toner":	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit "Interface":	High Speed USB 2.0
"Ethernet":	Po
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
Software/Drivers CD:	Po
Kabëll USB:	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	2 Vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
"Model":	Print/Scan/Copy
Shpejtësia e Printimit "Print Speed" A4:	≥ 18 ppm
Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty Cycle":	8 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser
Rezolucioni i Printimit minimal "Print Quality":	600x600 dpi
Kapaciteti në Hyrje "Input Capacity":	150 Fletë
Kapaciteti në Dalje "Output Capacity"	50 Fletë
Formati i Letrës "Media format":	A4
Memorja "Memory":	≥ 32 MB
Rezolucioni Minimal Optikal i Skanimit "Min. Optical Scan Resolution":	600x600 dpi
"Toner":	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit "Interface":	High Speed USB 2.0
"Ethernet":	Nuk Specifikohet
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
Software/Drivers CD:	Po
Kabëll USB:	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	7900 Pikë
“RAM”:	4GB, DDR4 , min 2660 MHz , Non-ECC
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”:	500 GB
Shpejtësia e Hard Diskut “HDD Speed”:	7200 RPM SATA 6.0 Gb/s
“Disk Subsystem Controler”:	Serial ATA III 6 Gb/s, Min 3 Serial ATA controller
Karta Grafike “Graphics”:	Integrated graphic Card , min. 1 GB
“Media Device”:	DVD+/-RW
“Slots”:	Minimum (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16 dhe (1) PCI-E x4(mech. x16)
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit “Ports”:	Min. (9) USB nga të cilat: a. min (3) USB Para b. min (4) USB 3.0 (1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë Video dhe (1) DP/DVI/HDMI
“Networking”:	(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port
“Sound”:	Integrated Sound Card
“Speakers”:	Internal or Built-in Monitor
Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM 2.0
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 10 64-bit Professional
Tastiera “Keyboard”:	Standart Keyboard QWERTY
“Mouse”:	Minimum 3 Button Scroll Optical
Ushqimi “Power Supply”	220 V AC, 50 Hz,
Kursimi i energjisë “Energy Efficency”:	ENERGY STAR
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
“Recover CD”:	Recover CD/DVD ose Recover Partition
MONITORI	
Tipi “Type”:	LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin
Madhësia “Size”:	21”
Rezolucioni “Native Resolution”:	1920 x 1080 at 60 Hz
Raporti i Kontratit “Constrast Ratio Static”:	1000:1
“Display Port”:	(1) VGA, (1) DP dhe (1) DP/DVI/HDMI/VGA
Koha e Rifreskimit “Response Time”:	≤ 6 ms
Kursimi i Energjisë “Energy Efficency”:	Energy Star
Ushqimi “Power Supply”:	220 V AC, 50 Hz
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	11500 Pikë
“RAM”:	8 GB, DDR4, min. 2660 MHz, Non-ECC
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”	500 GB HDD
Shpejtësia e Hard Diskut “HDD Speed”:	7200 RPM SATA 6.0 Gb/s
“Disk Subsystem Controller”:	Serial ATA III 6.0 Gb/s, min. 2 Serial ATA controller
Karta Grafike “Graphics”:	Kartë Grafike HD e Dedikuar PCI-E x16, Minimum 2 GB Memory, min. (2) Porta (VGA/DVI/HDMI/DP, mund te perdoret dhe adaptor)
“Media Device”:	DVD+/-RW
“Slots”:	Minimum (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16 dhe (1) PCI-E x4 (mech. x16)
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit “Ports”:	Min. (9) USB nga të cilat: a. min (3) USB Para b. min (4) USB 3.0 (1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë Video (mund te perdoret dhe adaptor)
“Networking”:	(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port
“Sound”:	Integrated Sound Card
“Speakers”:	Internal or Built-in Monitor
Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM 2.0
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 10 64-bit Professional
Tastiera “Keyboard”:	Standart Keyboard QWERTY
“Mouse”:	Minimum 3 Button Scroll Optical
Ushqimi “Power Supply”:	220 V AC, 50 Hz
Kursimi i energjisë “Energy Efficiency”:	ENERGY STAR
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
“Recover CD”:	Recover CD/DVD ose Recover Partition
MONITORI	
Tipi “Type”:	LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin
Madhësia “Size”:	21”
Rezolucioni “Native Resolution”:	1920 x 1080 at 60 Hz
Raporti i Kontrastit “Contrast Ratio Static”:	1000:1
“Display Port”:	(1) VGA , (1) DP dhe (1) DP/ DVI/HDMI/VGA
Koha e Rifreskimit “Response Time”:	≤ 6 ms
Kursimi i Energjisë “Energy Efficiency”:	Energy Star
Ushqimi “Power Supply”:	220 V AC, 50 Hz
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	7600 Pikë
“RAM”:	16 GB, DDR4-2666 MHz, ECC
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”:	(2) x 500 GB
Shpejtësia e Hard Diskut “HDD Speed”:	7200 RPM SATA 6.0 Gb/s
“Disk Subsystem Controller”:	Serial ATA III 6.0 Gb/s, Minimum 6 Serial ATA controller on board with RAID 0,1,5,10 Support. (Hard Disk të Konfiguruar në RAID 1) si dhe te suportoje funksionet NCQ/AHCI
Karta Grafike “Graphics”:	Kartë Grafike HD e Dedikuar PCI-E x16 ,Minimum 2 GB Memory, min. (2) Porta (VGA/DVI/HDMI/DP) mund te perdoret dhe adaptor.Karta të jetë e rekomanduar dhe instaluar nga prodhuesi për workstation.
“Media Device”:	DVD+/-RW with Dual Layer DVD+R wri. Capacity
“Slots”:	Minimum (5) PCI/PCI-E 3.0 nga të cilat min. (2) PCI-E x16, (1) PCI-E x8 dhe (1)PCI-E x4
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit “Ports”:	Min. (10) USB nga të cilat: a. min (4) USB Para b. min (6) USB 3.0 (2) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë Video (mund te perdoret dhe adaptor)
“Networking”:	(2) 10/100/1000 LAN Gigabit Ethernet Port
“Sound”:	Integrated Sound Card
“Speakers”:	Internal speakers or Built-in Monitor
Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM 2.0
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 10 64-bit Professional për Workstation
Tastiera “Keyboard”:	Standart Keyboard QWERTY
“Mouse”:	Minimum 3 Button Scroll Optical
Ushqimi “Power Supply”:	220 V AC , 50 Hz
Kursimi i energjisë “Energy Efficiency”:	ENERGY STAR
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
“Recover CD”:	Recover CD/DVD ose Recover Partition
MONITORI	
Tipi “Type”:	LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin
Madhësia “Size”:	23"
Rezolucioni “Native Resolution”:	1920 x 1080 @ 60 Hz
Raporti i Kontrastit “Constrast Ratio Static”:	1000:1
Koha e Rifreskimit “Response Time”:	≤ 6 ms
“Display Port”:	(1) VGA, (1) DP dhe (1)DP/DVI/HDMI/VGA
Kursimi i Energjisë “Energy Efficiency”:	Energy Star
Ushqimi “Power Supply”:	220 V AC , 50 Hz
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet

KOMPJUTERA Workstation Advanced (Sipas Prodhuesit)

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	10550 Pikë
“RAM”:	32 GB, min. DDR4 2660 MHz, ECC
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”:	(1) x 250 GB SSD Sistemi Operativ dhe (2) x 500 GB HDD
Shpejtësia e Hard Diskut “HDD Speed”:	7200 RPM SATA 6.0 Gb/s për HDD
“Disk Subsystem Controller”:	Serial ATA III 6.0 Gb/s, Minimum 6 Serial ATA controller on board with RAID 0,1,5,10 Support. (Hard Disk të Konfiguruar në RAID 1) si dhe te suportoje funksionet NCQ/AHCI
Karta Grafike “Graphics”:	Kartë Grafike HD e Dedikuar PCI-E x16 ,Minimum 2 GB Memory, min. (2) Porta (VGA/DVI/HDMI/DP) mund te perdoret dhe adaptor. Karta të jetë e rekomanduar dhe instaluar nga prodhuesi për workstation.
“Media Device”:	DVD+/-RW with Dual Layer DVD+R wri. Capacity
“Slots”:	Minimum (6) PCI/PCI-E 3.0 nga të cilat min. (2)PCI-E x16 ,(1)PCI-E x8 dhe (1)PCI-E x4
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit “Ports”:	Min. (10) USB nga të cilat: a. min (4) USB Para b. min (6) USB 3.0 (2) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë Video (mund te perdoret dhe adaptor)
“Networking”:	(2) 10/100/1000 LAN Gigabit Ethernet Port
“Sound”:	Integrated Sound Card
“Speakers”:	Internal speakers or Built-in Monitor
Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM 2.0
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 10 64-bit Professional për Workstation
Tastiera “Keyboard”:	Standart Keyboard QWERTY
“Mouse”:	Minimum 3 Button scroll Optical
Ushqimi “Power Supply”:	220 V AC , 50 Hz
Kursimi i energjisë “Energy Efficiency”:	ENERGY STAR
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
“Recover CD”:	Recover CD/DVD ose Recover Partition
MONITORI	
Tipi “Type”:	LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin
Madhësia “Size”:	23"
Rezolucioni “Native Resolution”:	1920 x 1080 @ 60 Hz
Raporti i Kontrastit “Contrast Ratio Static”:	1000:1
Koha e Rifreskimit “Response Time”:	≤ 6 ms
“Display Port”:	(1) VGA,(1) DP dhe (1)DP/DVI/HDMI/VGA
Kursimi i energjisë “Energy Efficiency”:	Energy Star
Ushqimi “Power Supply”:	220 V AC , 50 Hz
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	4500 Pikë
“Chipset”:	Intel ose Ekuivalent
“RAM”:	8 GB, DDR4 min. 2133 MHz, Non-ECC
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”:	500 GB SSD
“Graphics”:	Integrated Graphics with 1 GB Video Memory
“Media Device”:	DVD+/-RW with DL Internal ose External Memory card reader
“Display”:	15.6” LED Display, Anti Glare
Bateria “Battery”:	Min. 45 Wh
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit “Ports”:	Min. (4) porta USB nga të cilat min. (3) USB 3.0 (1) DisplayPort/HDMI (1) Integrated Mic. (1) Integrated HD Web Camera (1/1) Headphone/Microphone Jack ose (1) Combo Jack
“Networking”:	10/100/1000 Mbps LAN (RJ-45); Wireless 802.11ac (Kompatibël me 802.11 b/g/n); Bluetooth min. V4.0
“Sound”:	Integrated , (2) x built-in speakers (stereo)
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 10 64-bit Professional
Tastiera “Keyboard”:	QWERTY
“Pointing Device”:	Touch Pad
Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM 2.0
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
Ushqyesi “Recharger”:	Po
“Mouse”:	Po, i të njëjtës Markë me Laptopin
Çanta “Carrying Bag”:	Po, nga Prodhesi. E përshtatshme për Laptop dhe Aksesorët e tjerë.
“Recover” dhe “Drivers” CD/DVD:	“Recover”, “Drivers” CD/DVD ose Rec. Partition
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët min. për procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net :	12200 Pikë
“Chipset”:	Intel ose Ekuivalent
“RAM”:	16 GB, min. DDR4 2400 MHz
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”:	≥ 256 GB SSD
“Graphics”:	Dedicated Graphics with min. 4 GB Memory
“Media Device”:	DVD+/-RW DL Internal ose External e të njëjtës Markë me Laptop-in. Memory Card Reader
“Display”:	15.6" FHD LED 1920 x 1080, Anti Glare
Bateria “Battery”:	Min. 80 Wh
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit “Ports”:	Min. (3) porta USB nga të cilat min. (3) USB 3.0/USB 3.1 (1) DP/HDMI (1) Integrated Mic. (1) Integrated HD Web Camera (1/1) Headphone/Microphone Jack ose (1) Combo Jack (1) Docking Connector Port/Thunderbolt docking
“Networking”:	10/100/1000 Mbps LAN (RJ-45); Wireless 802.11ac (Kompatibël me 802.11b/g/n); Bluetooth min. V5.0;
“Sound”:	Integrated,(2)xbuilt-in speakers(stereo)
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 10 64-bit Professional
Tastiera “Keyboard”:	QWERTY
“Pointing Device”:	Touch Pad
Siguria “Security”:	Embedded Security TPM 2.0
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
Ushqyesi “Recharger”:	Po
“Mouse”	Po, i të njëjtës Markë me Laptopin
Çanta “Carrying Bag”:	Po, nga Prodhuesi. E përshtatshme për Laptop dhe Aksesorët e tjerë.
“Recover” dhe “Drivers” CD/DVD:	“Recover”, “Drivers” CD/DVD ose Rec. Partition
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net	4900 Pikë
Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	
“Chipset”:	Intel ose Ekuivalent
“RAM”:	8 GB DDR4 min. 2133 MHz
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”	256 GB SSD
“Graphics”:	Integrated HD Graphics
“Display”:	13" - 14" FHD LED anti-glare Display
Bateria “Battery”:	Min. 50 Wh
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit “Ports”:	Min. (3)USB, ku të paktën (2)të jenë USB 3.0; (1/1)Headphone/Microphone Jack ose (1) Combo Jack; (1) Integrated Web Camera; (1) Integrated Mic. (1) DisplayPort/HDMI (1) Memory card reader
“Networking”:	10/100/1000 Mbps LAN (RJ-45); Wireless 802.11 ac (Kompatibël me 802.11 b/g/n); Bluetooth min. V4.1;
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 10 64-bit Professional
Tastiera “Keyboard”:	QWERTY
“Sound”:	Integrated,(2)xbuilt-in speakers(stereo)
“Pointing Device”:	Touch pad
Siguria "Security"	Trusted Platform Module TPM 2.0
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
Ushqyesi “Recharger”:	Po
Çanta “Carrying Bag”:	Po, nga Prodhuesi. E përshtatshme për Laptop dhe Aksesorët e tjerë.
“Recover” dhe “Drivers” CD/DVD:	“Recover”, “Drivers” CD/DVD ose Rec. Partition
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet

All-in-One (AiO) PC 23"

(Njësi dhe LCD monitor në një trup)

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	7400 Pikë
"Chipset":	Intel ose Ekuivalent
"RAM":	8 GB, min. DDR4 2660 MHz
Madhësia e Hard Diskut "HDD Size":	256 GB SSD
"Graphics":	Integrated HD Graphics
"Media Device":	DVD+/-RW Internal ose External e të njëjtës Markë me pajisjen
"Slots":	Min. (1) Mini PCI slots/M.2 ose Ekuivalente
"Display":	23" min. FHD (1920x1080) LED Backlight, Anti-Glare
"Web Camera":	Min. FHD Camera
"Speakers":	Internal Stereo speakers
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC , 50 Hz
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit "Ports":	Min. (6) USB nga të cilat min. (4) USB 3.0; (1) RJ-45; (1) DP/HDMI Min. (1/1)Headphone/Microphone Jack ose (1) Combo Jack; (1) Integrated Mic.;
"Networking":	10/100/1000 Mbps LAN (RJ-45); Wireless 802.11ac (Kompatibël me 802.11b/g/n); Bluetooth min. V5.0
Sistemi i Operimit "Preinstalled Licensed O. S.":	OEM Windows 10 64-bit Professional
Tastiera "Keyboard":	Standart Keyboard QWERTY, Wireless ose Bluetooth
"Pointing Device":	Standart Optical Mouse, Wireless ose Bluetooth
Siguria "Security":	Embedded Security TPM 2.0
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
"Recover" dhe "Drivers" CD/DVD:	"Recover", "Drivers" CD/DVD ose Rec. Partition
Të tjera:	Energy Star
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	3 Vjet

All-in-One (AiO) PC 27"

(Njësi dhe LCD monitor në një trup)

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	7000 Pikë
“Chipset”:	Intel ose Ekuivalent
“RAM”:	8GB, min. DDR4 2400 MHz, Non-ECC
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”:	256 GB SSD
“Graphics”:	HD Graphics min. 2 GB e Dedikuar
“Media Device”:	DVD+/-RW DL Internal ose External e të njëjtës Markë me pajisjen
“Slots”:	Min. (2) Mini PCI slots/M.2 ose Ekuivalente
“Display”:	27" QHD/WQHD (2560x1440) LED Backlight
“Web Camera”:	Min. HD Camera
“Speakers”:	Internal speakers, Stereo
Ushqimi “Power Supply”:	220 V AC , 50 Hz
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit “Ports”:	Min. (4) USB nga të cilat min. (1) USB 3.0; (1) RJ-45; (1) DP/HDMI; Min. (1/1) Headphone/Microphone Jack ose (1) Combo Jack
“Networking”:	10/100/1000 Mbps LAN (RJ-45); Wireless 802.11ac (Kompatibël me 802.11b/g/n); Bluetooth min. V4.0;
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 10 64-bit Professional
Tastiera “Keyboard”:	Standart Keyboard QWERTY, Wireless ose Bluetooth
“Pointing Device”:	Standart Optical Mouse, Wireless ose Bluetooth
Siguria “Security”:	Embedded Security TPM 1.2/2.0
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
“Recover” dhe “Drivers” CD/DVD:	“Recover”, “Drivers” CD/DVD ose Rec. Partition
Të tjera:	Energy Star
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet

Tablet

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Shpejtësia e Procesorit:	1.6 GHZ
“Processor Cores”:	Quad Core
“RAM”:	2 GB
Memorie e Brendëshme “Internal Memory”:	32 GB
“Removable Memory”:	Të Suportojë Kartë Memorje min. 32 GB
“Sensors”:	G-Sensor Internal GPS- Internal
“Display”:	9.7” LED 1024x768 multitouchscreen IPS Technology
Bateria “Battery”:	6300 mAh ose min. 4 Orë Punë
Kamera “Camera”:	Front Facing 2 Megapixel Main Camera 3 Megapixel
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit “Ports”:	Micro USB Combo Jack 3.5 mm
“Networking”:	GSM; 3G Internet; Wireless 802.11ac (Kompatibël me 802.11b/g/n); Bluetooth min. V4.0;
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O.S.”:	Po
AKSESORËT	
Ushqyesi “Recharger”:	Po, European 220 V AC , 50 Hz
Çantë dhe Flip Cover:	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	1 Vit

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Shpejtësia e Procesorit:	2 GHZ
“Processor Cores”:	Quad Core
“RAM”:	3 GB
Memorie e Brendëshme “Internal Memory”:	32 GB
“Removable Memory”:	Të Suportojë Kartë Memorje min. 128 GB
“Sensors”:	Accelerometer, gyro, etj GPS- Internal
“Display”:	9.7” LED 1024x768 multitouchscreen IPS Technology
Bateria “Battery”:	6000 mAh ose min. 4 Orë Punë
Kamera “Camera”:	Front Facing 5 Megapixel Main Camera 8 Megapixel
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit “Ports”:	Micro USB Combo Jack 3.5 mm
“Networking”:	GSM; 3G Internet; Wireless 802.11ac (Kompatibël me 802.11b/g/n); Bluetooth min. V4.1;
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O.S.”:	Po
AKSESORËT	
Ushqyesi “Recharger”:	Po, European 220 V AC , 50 Hz
Çantë dhe Flip Cover:	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	1 Vit

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi, "Type":	Switch Gigabit i Pa Menaxhueshëm 5 Porta
Numri i Portave Ethernet "Number of Ethernet Ports" :	5 Porta Gigabit
Menyrat e Forward-im, "Forwarding modes":	Store-and-forward
Protokollet e Rrjetit IEEE, "IEEE Network Protocols":	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Certifikimi i produktit, "Certification":	CE mark
Aksesorët e Përfshirë, "Accessories Included":	Power Supply Power Adapter Quick Install Guide
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi, "Type":	Switch Gigabit i Pa Menaxhueshëm 8 Porta
Numri i Portave Ethernet "Number of Ethernet Ports" :	8 Porta Gigabit
Menyrat e Forward-im, "Forwarding modes":	Store-and-forward
Protokollet e Rrjetit IEEE, "IEEE Network Protocols":	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Certifikimi i Produktit, "Certification":	CE mark
Aksesorët e Përfshirë, "Accessories Included":	Power Supply Power Adapter Quick Install Guide
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi, "Type":	Router Wireless Wi-Fi Gigabit
Mënyrat e Operimit, "Operation Mode":	Wireless router mode Access point mode Media bridge mode
"Klasa":	Min. AC 1900
Standartet WiFi, "WiFi Standards":	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Standardet e Rrjetit, "Network Standart":	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6
Portat, "Ports":	(1) Gigabit WAN Port (4) Gigabit LAN Ports (1) USB 2.0 ose USB 3.0
Lloji i lidhjes WAN, "WAN Connection Type":	Automatic IP, Static IP, PPPoE (MPPE supported), PPTP, L2TP
Niveli i Transferimit, "Transfer rate" :	Min. 300 Mbps
Protokollet e Rutimit, "Routing Protocols":	IPSec, L2TP or PPTP
Banda e Operimit, "Band":	Dual Band: 2.4 GHz & 5 GHz
Antenat, "Antennas":	Build-In or External
Siguria, "Security Features":	WEP 64/128-bit WPA2-Personal & Enterprise (AES/TKIP) WPS
Drita LED, "LED indicators":	Yes
Butona, "Buttons":	WPS Button Reset Button Power Button
Kërkesat e Sistemit të Operimit, "System Requirements":	Windows 7, 8 ose 10
Ushqimi, "Power Supply":	AC Input: 110 - 240 V AC (50/60 Hz)
Aksesorët, "Accessories Included":	Quick Start Guide CD-ROM with Documentation External Antennas (Opsional) Ethernet Cable Power Adapter Power Cord
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

Switch L2 me 24 porta

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
NDËRFAQET DHE KARAKTERISTIKAT HARDWARE	
Porta 10/100/1000Mbps RJ45 (Auto Negocim /Auto MDI/MDIX)	≥ 24
Porta SFP	Opsionale
Porta Uplink (baker/fiber) 100/1000Mbps SFP Slots	2-4 / Combo Opsionale
Porta Combo	Opsionale
Porta Console RJ-45/RS-232	1
Instalimi në Rack	19" Rack Mountable
HYRJE "INPUT"	
Tensioni Nominal	100~240 V AC
Frekuenca	50/60 Hz
PERFORMANCA DHE FLEKSIBILITETI	
Switching Capacity	≥ 96 Gbps
Throughput	≥ 70 Mpps
Flash Memory	128 MB
RAM	512 MB
Jumbo Frame	Opsionale
Tabelë të Adresave MAC	16k
Fan	Opsionale
STANDARDET	
IEEE 802.3 - 10BASE-T	Po
IEEE 802.3u - 100BASE-T	Po
IEEE 802.3ab - 1000BASE-T	Po
IEEE802.3z - 1000BASE-X	Po
IEEE 802.3ad - Agregim linku	Po
IEEE 802.3x - full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports	Po
IEEE 802.1d - Spanning Tree Protocol	Po
IEEE 802.1s - multi STP	Po
IEEE 802.1w - RSTP	Po
IEEE 802.1q - VLAN	Po
IEEE 802.1x - Port-based Network Access Control	Po
IEEE 802.1p - QoS Classification	Opsionale
IEEE 802.3af - PoE	Opsionale

IEEE 802.3at - PoE	Opsionale
SISTEMI OPERATIV	
Të Jetë i Orientuar për Operacionet LAN	Po
Të Ketë Mundësi për Upgrade	Po
QUALITY OF SERVICE	
Priority Queues	Po
Queue Scheduling	SP, WRR
VECORITË NË LAYER 2 DHE 3	
IGMP Snooping	V1/V2/V3
Spanning Tree	STP/RSTP/MSTP
LLDP	Po
BPDU Filtering/Guard	Po
Detektim të Loopback	Po
802.3x Flow Control	Po
VLAN	4k, (Voice VLAN Opsional)
Agregim të Linkeve	802.3ad LACP
Adresimi IPv6	Po
DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82 për klientët	Po
Dynamic ARP inspection (DAI)	Po
Limitim të Shpejtësisë	Port/Flow
Policy-Based Routing (PBR)	Jo
Routimi	Jo
SIGURIA	
Access Control List	L2 - L4
TCP/UDP Ports	Po
Protokollin DSCP	Po
Authentication	TACACS+, RADIUS, IEEE 802.1X, Port/MAC, SSH v1/v2, SSLv2/v3/TLSv1
Storm Control	Broadcast, Multicast, Unicast
MENAXHIMI	
Web-based GUI dhe CLI	Po
RS-232 Console / RJ-45 Console	Po
Telnet, SSH	Po
Monitorim të CPU	Po
SNTP	Po
Upgrade të Firmware	TFTP ose ndërfaqes Web
Ekran LED	Opsionale
SNMP v1/v2c/v3	Po
SYSLOG	Po
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

Switch L3 me 24 porta

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
NDËRFAQET DHE KARAKTERISTIKAT HARDWARE	
Porta 10/100/1000Mbps RJ45 (Auto Negocim /Auto MDI/MDIX)	≥ 24
Porta SFP	2 x 10 Gb SFP
Porta Uplink (baker/fiber) 100/1000Mbps SFP Slots	2-4 / Combo Opsionale
Porta Combo	Opsionale
Porta Console RJ-45/RS-232	1
Instalimi në Rack	19" Rack Mountable
HYRJE "INPUT"	
Tensioni Nominal	100~240 V AC
Frekuenca	50/60 Hz
PERFORMANCA DHE FLEKSIBILITETI	
Switching Capacity	≥ 160 Gbps
Throughput	≥ 95 Mpps
Flash Memory	512 MB
RAM	2 GB
Jumbo Frame	Opsionale
Tabelë të Adresave MAC	16k
Fan	Opsionale
STANDARDET	
IEEE 802.3 - 10BASE-T	Po
IEEE 802.3u - 100BASE-T	Po
IEEE 802.3ab - 1000BASE-T	Po
IEEE802.3z - 1000BASE-X	Po
IEEE 802.3ad - Agregim Linku	Po
IEEE 802.3x - full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports	Po
IEEE 802.1d - Spanning Tree Protocol	Po
IEEE 802.1s - multi STP	Po
IEEE 802.1w - RSTP	Po
IEEE 802.1q - VLAN	Po
IEEE 802.1x - Port-based Network Access Control	Po
IEEE 802.1p - QoS classification	Opsionale
IEEE 802.3af - PoE	Opsionale
IEEE 802.3at - PoE	Opsionale
SISTEMI OPERATIV	

Të Jetë i Orientuar për Operacionet LAN	Po
Të Ketë Mundësi për Upgrade	Po
QUALITY OF SERVICE	
Priority Queues	Po
Queue Scheduling	SP, WRR
VECORITË NË LAYER 2 DHE 3	
IGMP Snooping	V1/V2/V3
Spanning Tree	STP/RSTP/MSTP
LLDP	Po
BPDU Filtering/Guard	Po
Detektim të Loopback	Po
802.3x Flow Control	Po
VLAN	4k, (Voice VLAN Opsional)
Agregim të Linkeve	802.3ad LACP
Adresimi IPv6	Po
DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82 për klientët	Po
Dynamic ARP inspection (DAI)	Po
Limitim të Shpejtësisë	Port/Flow
Policy-Based Routing (PBR)	Po
Routimi	Statik/ Dinamik, BGP, OSPF, ARP, IGMPv1/v2/v3
SIGURIA	
Access Control List	L2 - L4
TCP/UDP Ports	Po
Protokollin DSCP	Po
Authentication	TACACS+, RADIUS, IEEE 802.1X, Port/MAC, SSH v1/v2, SSLv2/v3/TLSv1
Storm Control	Broadcast, Multicast, Unicast
MENAXHIMI	
Web-based GUI dhe CLI.	Po
RS-232 Console / RJ-45 Console	Po
Telnet, SSH	Po
Monitorim të CPU	Po
SNTP	Po
Upgrade të Firmware	TFTP ose ndërfaqes Web
Ekran LED	Opsionale
SNMP v1/v2c/v3	Po
SYSLOG	Po
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

Kamera IP Vëzhgimi

Karakteristikat e KAMERAVE	Vlerat specifike
Tipet & Nëntipet e Kamerave:	<p>Duhet të përzgjidhet një nga vlerat, sipas projektit: Indoor; Outdoor; Speed Dome (PTZ)</p> <p>Duhet të përzgjidhet një nga vlerat ose më shumë, sipas projektit: Bullet, Dome, Mini-Dome, Cube, Box.</p> <p>Shembuj: Kamera Outdoor Dome Kamera Indoor Box ose Cube</p>
Procesori i Figurës (“Image Sensor”):	<p>Tipi sensorit: CMOS Sensor Madhësia e Sensorit: 1/X, ku $X \leq 3$ Vlera X, për tu Përcaktuar sipas Projektit, por Gjithmonë Jo më e Vogël se 1/3: Shembull: 1/2.9” CMOS sensor</p>
Rezolucioni i Figurës:	<p>Duhet të përzgjidhet një nga vlerat, sipas projektit: 1080p;</p>
Ndjeshmëria Minimale ndaj Dritës	<p>Varet shumë nga projekti. Por në çdo rast duhet të përcaktohet ekzaktësisht në çfarë niveli të IRE janë matur. Shprehur në LUX, matur në F 1.x, Color dhe 30 IRE ose 50 IRE;</p>
“Shutter Speed”:	1/25 to 1/10,000s
Reduktimi i Zhurmës (“Noise Reduction”):	<p>Reduktim dixhital i zhurmës me disa opsione të niveleve të intensitetit.</p> <p>Tipet e reduktimit të zhurmës (njëra nga 3D; 2D; 2D&3D) dhe nivelit të intensitetit duhet të përzgjidhet në varësi të natyrës së projektit.</p>
Tipi i Lenteve:	<p>Duhet të përzgjidhet qartë një nga vlerat, sipas projektit: Fikse, Varifokal, PTZ</p>

<p>Largësia Fokale (“Lens Type”):</p>	<p>Për lente Fikse: Vlera duhet të jepet së bashku me intervalin e tolerancës. P.Sh. 2.2 mm ±10%. Intervali i tolerances 10%</p> <p>Për Varifokal: Vlera varet nga projekti por gjithsesi kufiri i poshtëm i përcaktuar nuk duhet të jetë më i vogël se 2.8mm, dhe kufiri i sipërm i përcaktuar nuk duhet të jetë më i madh se 9.0mm.</p> <p>Për PTZ: Vlera varet nga projekti por gjithsesi kufiri i poshtëm i përcaktuar nuk duhet të jetë më i vogël se 3.0mm, dhe kufiri i sipërm i përcaktuar nuk duhet të jetë më i madh se 120mm.</p>
<p>Raporti Optik i Zmadhimit (“Optical Zoom Ratio”):</p>	<p>Lente fikse: N/A Varifokal Indoor: 2.7x Varifokal Outdoor: 3.0x PTZ: Në varësi të projektit përzgjidhet një nga vlerat brenda intervalit {20x - 35x}, p.sh. 25x.</p>
<p>Ndriçimi Infra të Kuqe (“IR illuminators”):</p>	<p><u>Kamera Fikse Indoor:</u> Duhet të përzgjidhet një nga vlerat, sipas projektit: Opsionale (<i>dmth jo i detyrueshëm</i>); deri në 15m;</p> <p><u>Kamera Fikse Outdoor:</u> Deri në 25m; me ndriçues Infra të Kuqe Inteligent (Termi mund të jetë: ose Inteligent, ose i Avancuar ose i Optimizuar)</p>
<p>Rezistenca Ndaj Vandalëve:</p>	<p><u>Outdoor Bullet:</u> IK8 <u>Outdoor Dome:</u> IK10 <u>Indoor:</u> Duhet të përzgjidhet një nga vlerat, sipas projektit: Opsionale (<i>dmth jo i detyrueshëm</i>); IK10</p>
<p>Rezistenca Ndaj Shiut dhe Pluhurit:</p>	<p><u>Outdoor:</u> IP66 <u>Indoor:</u> Duhet të përzgjidhet një nga vlerat, sipas projektit: Opsionale (<i>dmth jo i detyrueshëm</i>); IP66</p>
<p>Ditë/Natë:</p>	<p>Përshtatje e vërtetë për Ditë/Natë (“True Day/Night: automatic IR cut filter”).</p>
<p>Stabilizues Figure (“Image Stabilizer”):</p>	<p><u>Outdoor:</u> Po <u>Indoor:</u> Duhet të përzgjidhet një nga vlerat, sipas projektit: Opsionale (<i>dmth jo i detyrueshëm</i>); Po</p>

Diapazoni Dinamik i Ndjeshmërisë, Minimumi (Minimum Dynamic Range):	<i>Në varësi të projektit, duhet të zgjidhet një vlerë brenda intervalit {85 dB – 140 dB}, p.sh. 95 dB. Për projekte të sigurisë së lartë ose institucione vlera e zgjedhur nuk duhet të jetë më e vogël se 100 dB, p.sh. 120 dB.</i>
Karakteristikat për PTZ pan/tilt/zoom (Vetëm për Kamera PTZ):	<i>Duhen të përcaktohen sipas kërkesave të projektit.</i>
Formati i Kompresimit të Videos:	H.264
Vlera Maksimale e Kuadrit për Sekond “Maximum Frame Rate” (Në Rezolucionin Maksimal):	<i>Në varësi të projektit, duhet të zgjidhet një vlerë brenda intervalit {25 fps to 60 fps}, p.sh. 30 fps.</i>
Dedektim i Lëvizjes (“Motion Detection”):	Po
Dedektim Inteligent i Lëvizjes (“Intelligent Motion Detection”):	Po. <i>Me përcaktim të zonës (Motion Mask) dhe/ose filtrim sipas projektit</i>
Alarm për rast Sabotimi të Kameras (“Tampering Alarm”):	Po
Alarme të Tjera të cilat Aktivizohen duke Analizuar Figurën:	<i>Duhen të përcaktohen sipas kërkesave dhe madhësisë së projektit.</i>
Audio:	<i>Duhen të përcaktohen sipas kërkesave dhe madhësisë së projektit.</i>
Pajtueshmëria e Sistemit:	ONVIF
Temperatura e funksionimit:	Outdoor (Për ambiente të jashtme): -25°C deri +50°C Indoor (Për ambiente të brendshme): -10°C deri +50°C
MultiStreaming:	Min. Dual-Streaming
Ushqimi:	PoE (802.3af ose 802.3at) <i>për rrjet kamerash IP me distancë më të vogël se 90m;</i> <i>24 VAC ose 12/24 VDC, për rrjet kamerash IP me distancë nga 90m e lart.</i>
Aksesorët për montim:	Po, sipas tipit të kamerës dhe mënyrës së montimit
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	1 Vit

*Parametra të tjerë jashtë atyre të caktuar më sipër, duhet të paraqiten me argumentimin përkatës përse nevojiten.